

Antena dual GSM-DCS Omnidireccional – Modelo: CGI- 6000



Conectores habituales tanto rectos como acodados

SMA, BNC, TNC, SMB, MCX ...

Antena dual GSM-DCS omnidireccional en tecnología monopolar diseñada para ser acoplada en equipos con caja metálica. Las antenas CGI-6000 se suministran en una amplia variedad de conectores tanto rectos como acodados, según las necesidades del cliente.

APLICACIONES

- Cobertura dual GSM-DCS en interiores (válida para los tres operadores de telefonía móvil en España).
- Antena externa para equipos GSM/DCS con carcasa metálica.

DIMENSIONES

Sección cilíndrica
 Diámetro= 6mm
 Altura = 70mm (sin conector)

CARACTERÍSTICAS

	DCS	GSM
Impedancia	50 Ohmios	50 Ohmios
ROE/VSWR	<2	<2
Ganancia	Valor pico: ? 2 dBi con rizado de ? 3 dB al estar instalada	Valor pico: ? 2 dBi con rizado de ? 3 dB al estar instalada
Polarización	Vertical	Vertical
Diagrama de radiación	Omnidireccional ? 50° en elevación	Omnidireccional ? 50° en elevación
Frecuencia	1710MHz-1880MHz	890 – 960MHz